


THERMATEX SF Acoustic




■ Le nouveau plafond AMF avec sa toute dernière finition de chant SF (joint creux) ravi par son élégance et permet une pose avec une hauteur de plénum minimale, puisque la mise en oeuvre se réalise par le dessous. Particulièrement bien adapté aux travaux de rénovation, les dalles peuvent être installées dans une ossature ancienne déjà installée. Les problèmes de pose des dalles liés à la présence dans les plénums des fluides, des installations de climatisation, des réseaux divers etc. sont donc ainsi évités.

SYSTEME	■ Système apparent, dalles démontables
Formats	■ 600 x 600 mm, 625 x 625 mm
Epaisseur / Poids	■ 24 mm (env. 8,4 kg/m ²)
Couleur	■ blanc similaire RAL 9010
Chants	■ SF




chant SF sur les longueur



chant SF sur les retour

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classe de matériaux	■ A2-s1, d0 selon EN 13501-1
Absorption acoustique	■ EN ISO 354 $\alpha_W = 0,65(H)$ selon EN ISO 11654 $NRC = 0,70$ selon ASTM C 423
Atténuation acoustique latérale	■ $D_{n,f,w} = 38$ dB selon EN ISO 10848 (épaisseur 24 mm, selon certificat)
Réflexion à la lumière	■ env. 88% avec coloris blanc similaire RAL 9010
Conductibilité thermique	■ $\lambda = 0,052 - 0,057$ W/mK selon DIN 52612
Résistance à l'humidité	■ jusqu'à 95% d'humidité relative



Knauf Plâtres SARL
02, Lot Ben Haddadi Said - 16002 Chéraga - Alger - Algérie
Mobile : +213 (0) 560 093 608
Tél : +213 (0) 21 36 87 00
Fax : +213 (0) 21 36 77 17

Il peut exister des différences de couleur entre le catalogue et les produits originaux. Avant que le choix ne soit définitif, faire préalablement une demande d'échantillon original. Toutes les données et informations techniques dans cette brochure ou autres publications qui se rapportent aux systèmes de plafond AMF se réfèrent à des résultats de contrôle qui ont été réalisés dans des conditions de laboratoire. Le client reste responsable de l'utilisation de ces données et informations.

Toutes les données relevant du système correspondent à la technique actuelle. Il est important de se conformer aux procès verbaux officiels, aux avis techniques et aux consignes de pose. Ils supposent l'utilisation exclusive des produits dont la combinaison des éléments entre eux a été confirmée par des contrôles internes et externes. Toute garantie et responsabilité sont exclues pour des combinaisons avec des produits ou éléments de système autres que ceux spécifiés. De plus il est à noter que des productions provenant de bords différents (date et numéro de production différents) ne doivent pas être posés ensemble. Sous réserve de modifications techniques sans préavis. Nos conditions de paiement, de livraison et de vente sont en vigueur.

Ce catalogue perd sa validité dès l'apparition de la nouvelle édition! Sous toute réserve d'erreur ou de faute d'impression.