

Spécialités :

AQUA AE :

Définition du produit :

Peinture acrylique mono composante souple pour une étanchéité rapide, verticale et horizontale.

Principales qualités :

- Séchage rapide, facilité d'emploi et facile à entretenir.
- Grande Inertie chimique,
- Imperméable (murs et sols),
- Insaponifiable,
- Ecologique,
- Fongicide, Bactéricide
- Elastique, Anti-fissures,
- Hydro diluable.

**Rendement
1 m²/kg
en 04 passes croisés**

Utilisation recommandée :

Pour une étanchéité rapide des toits, terrasses inaccessibles, tuile, isolation du béton (sanitaires).

NE PAS UTILISER :

- A une humidité relative dépassant les 85%.
- A température inférieure à 10°C.

NB: Ne pas appliquer à basse température, risque de cristallisation (non coalescence).

AQUA BSP : (Système pour paillettes)

Définition du produit :

Base colle acrylique haut de gamme en phase aqueuse, à séchage retardé pour la projection de paillettes.

Principales qualités :

- Séchage retardé (pour projection de paillettes sans reprise).
- Dilution à l'eau sans solvants organiques, ni siccatifs (écologique).
- Aspect mat, semi-pâteux
- Très adhérente.
- Teinte suivant les nuanciers RAL, NCS et autres.

**Rendement
5 m²/kg**

Utilisation recommandée :

Utilisée en sous couche pour la projection de paillettes, pour un rendu décoratif intérieur haut de gamme.

NE PAS UTILISER :

- Sur support non apprêté avec notre fixateur de fonds AQUA FI-FE.
- A température inférieure à 10°C.

NB: Ne pas appliquer à basse température risque de cristallisation (non coalescence).