
PLAFONDS ET SYSTEMES





THERMATEX Feinstratos micro



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classe de matériaux

A2-s1,d0 selon EN 13501-1

Résistance au feu

SF 30' acier, béton, SF 15' bois PV CTICM n° 00-A-285 (selon certificate)

Absorption acoustique

selon EN ISO 354 $\alpha_W = 0,60$ selon EN ISO 11654

NRC = 0,60 selon ASTM C 423

Atténuation acoustique $D_{n,f,w} = 34$ dB selon EN ISO 10848


(épaisseur 15 mm, selon certificate)

Réflexion à la lumière

blanc similaire RAL 9010 jusqu'à 88%

Conductibilité thermique $\lambda = 0.052 - 0.057$ W/mK selon DIN 52612

Résistance à l'humidité | jusqu'à 95% d'humidité relative









Knauf Plâtres SARL

02, Lot Ben Haddadi Said - 16002 Chéraga - Alger - Algérie

Mobile: +213 (0) 560 093 608 Tél: +213 (0) 21 36 87 00 Fax: +213 (0) 21 36 77 17 Il peut exister des différences de couleur entre le catalogue et les produits originaux. Avant que le choix ne soit définitif, faire préalablement une demande d'échantillon original. Toutes les donnés et informations techniques dans cette brochure ou autres puplications qui se rapportent aux systèmes de plafond AMF se réfèrent à des résultats de contrôle qui ont étè réalisés dans des conditions de laboratoire. Le client reste responsable de l'utilisation de ces données et informations.

Toutes les données relevant du système correspondent à la technique actuelle. Il est important de se conformer aux procès verbaux officiels, aux avis techniques et aux consignes de pose. Ils supposent l'utilisation exclusive des produits dont la combinaison des éléments entre eux a été confirmée par des contrôles internes et externes. Toute garantie et responsabilité sont exclues pour des combinaisons avec des produits ou éléments de système autres que ceux spécifiès. De plus il est à noter que des productions provenant de bains différents (date et numéro de production différents) ne doivent pas être posés ensemble. Sous réserve de modifications techniques sans préavis. Nos conditions de paiement, de livraison et de vente sont en vigueur.

Ce catalogue perd sa validité dès l'apparition de la nouvelle édition! Sous toute réserve d'erreur ou de faute d'impression.