

CLIMATISEURS MOBILES



Climatiseurs mobiles


- Réfrigérant écologique
- Grande facilité d'utilisation
- Capacité de refroidissement élevée
- Filtres lavables
- Autorestart après coupure de courant
- Pompe à condensats jusqu'à 4 mètres
- Double drainage via bac à condensats ou pompe de relevage
- Echangeur à 3 ou 4 rangs
- Gainable d'évacuation flexible avec accessoires
- Faible encombrement



Climatiseurs mobiles




Modèle / Réf.		MPF-09CEN2	MPF-10CEN2	MPF-12CEN2	MPF-14CEN2
Puissance froid (1)	kW	2.6	2.9	3.5	4.1
Réfrigérant		R407c	R407c	R407c	R407c
Alimentation	V,Hz,pH	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1
Puiss. absorbée froid	kW	1.1	1.1	1.3	1.6
Intensité absorbée froid	A	4.7	4.9	6.0	7.0
EER	W/W	2.5	2.7	2.6	2.6
Débit d'air.	m3/h	290/240/180	290/240/180	290/240/180	360/310/260
Niveau sonore (2)	dB(A)	51/49/47	51/49/47	53/51/49	53/51/49
Dimensions (LxHxP)	mm	480x840x400	480x840x400	480x840x400	480x840x400
Poids	kg	33	33	34	34
Pompe à condensats	l/h	2.3	2.3	2.3	2.3
Hauteur de refoulement	m	4	4	4	4
¹⁾ Froid : intérieur 27°C BS / 19°C BH ²⁾ Niveaux sonores en chambre anéchoïque, mesurés à 1 m de distance. Les valeurs évoquées ci-dessus peuvent varier en fonction des conditions extérieures.					
Le climatiseur est livré avec :					
Flexible d'évacuation : étirable de 60 à 210 cm					
Raccordement d'étanchéité pour mur ou fenêtre coulissante :					



Double système de drainage



Pompe à condensats



Tuyau flexible



Accessoires



Flexible étirable



R407c



Votre installateur Midea :