



SARL. SUD ETANCHE. SARL au Capital de 80 000 000 DA.

Fabrication de tous produits d'étanchéité.

Siège sociale: 35, Rue Abou Nouas. Hydra. Alger.16405

Usine: Zone industrielle de Bouinan lot n° 16. Blida.

Tél/Fax: 00213.21.60.21.82. Tél: 00213.21.60.31.29.

E-mail: sarl_sudetanche@yahoo.fr

FICHE DE SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

Produit : FEUTRE 36 S VV.

PRESENTATION :

Le feutre 36S VV est un feutre bitumé en armature voile de verre conforme à la norme NFP 84307 sablé.

COMPOSITION :

- Armature voile de verre.
- Masse bitumineuse d'enrobage.
- Bicarbonate de calcium.
- Sable.

CONDITIONNEMENT :

Rouleaux de 20 m² (20x1 m) d'un poids moyen de 36 kg avec une tolérance de 1 à 2 kg.

UTILISATION :

Le feutre 36S VV est un produit utilisé selon les règles en vigueur D.T.U (règles professionnelle - avis techniques) comme élément de base des différents complexes étanche des toitures et terrasses.

STOCKAGE :

Le rouleau doit être placé en position debout.

