

NE PAS UTILISER :

Sur bois contenant une humidité supérieure à 18% (sinon risque de cloquage).

SOLVALKYDE :**Définition du produit :**

Peinture alkyde en phase solvant, pour finition intérieur et extérieur, haut de gamme, aspect brillant, satiné ou mat.

Principales qualités :

- Tendu parfait,
- Aspect brillant, satiné ou mat.
- Lavable, lessivable.
- Sans plomb,
- Séchage rapide.
- Faible jaunissement
- Teinte suivant les nuanciers RAL, NCS et autres.

**Rendement
8 à 10 m²/kg**

Utilisations recommandées :

Pour tous travaux intérieurs et extérieurs de finition, haut de gamme, spécialement pour plâtre, boiseries et fer (ne pas appliquer directement sur béton, enduit ou ciment, risque de saponification).

NE PAS UTILISER :

Sur support non apprêté avec un primaire.

NB : Faire attention dans les tons clairs, le jaunissement est prononcé.

Existe de en plusieurs aspects :

(Blanc / Noir) Mat
(Blanc / Noir) Satiné
(Blanc / Noir) Brillant

GENCO SOLVA PU BP :**Définition du produit :**

Laque polyuréthane réticulant à froid avec un polyisocyanate contenant des pigments sélectionnés pour leur stabilité, existe à la demande en finition brillante, satinée ou mate.

Principales qualités :

- Excellente résistance aux ambiances chimiques et à l'usure.
- Garnissante
- Grande souplesse et ténacité.

**Rendement
5 à 8 m²/kg**

Utilisations recommandées :

Finition haut de gamme pour ébénisterie,
Finition haut de gamme pour parquets et sols en béton avec une sous-couche insaponifiable
Matériel de stockage,
Locaux et matériaux agroalimentaires.

NE PAS UTILISER :

- Hygrométrie dépassant les 75%.
- Sur sous-couche et revêtements anciens sans procéder à un essai d'adhérence et de détrempe;
- Sur tôle galvanisée ou aluminium sans traitement d'adhérence.
- Sur béton sans sous couche insaponifiable.

NB : Pour plus d'information veuillez vous référer à la fiche technique des produits



GENCO SOLVA PU BV

Définition du produit :

Vernis polyuréthane haut de gamme réticulant à froid avec un polyisocyanate, aspect brillant, satiné ou mat.

Principales qualités :

- Excellente résistance aux intempéries, aux ambiances chimiques et à l'usure.
- Garnissant
- Grande souplesse et ténacité.

Utilisations recommandées :

- Finition haut de gamme pour ébénisterie,
- Finition haut de gamme pour parquets,

NE PAS UTILISER :

- Sur bois non traité avec un surfaceur,
- A une hygrométrie excédant les 75% d'humidité relative,
- Sur bois humide.

**Rendement
6 à 9 m²/kg**