

SOLVA VSM

Définition du produit

Vernis synthétique mono composant en phase solvant à base de résines alkyde - uréthane traité à séchage physique.

Principales qualités :

- Grande inertie chimique.
- Excellente résistance à l'abrasion (sols en parquet).
- Imperméabilise le support.
- Résistance à l'eau.

**Rendement
8 à 10
m²/Lt**

Utilisation recommandée :

Destiné pour tout type de supports en bois, pour l'ébénisterie, la marine et revêtement de sols en parquet.

NE PAS UTILISER :

Sur bois contenant une humidité supérieure à 18% (sinon risque de cloquage).

STUCCO

Définition du produit :

Enduit acrylique fin de décoration intérieure, en phase aqueuse (avec possibilité d'application en extérieur), à effet marbré, type Stuc vénitien.

Principales qualités :

- Aspect nuancé, marbré, lustré.
- Cache les irrégularités de surface.
- Pouvoir respirant exceptionnel.
- Très bonne résistance à la lessivabilité.
- Dilution à l'eau, sans odeur
- Non jaunissant.
- Séchage rapide.

**Rendement
4 m²/kg
en 01 passe**

Utilisations recommandées :

Pour toute décoration à l'ancienne du style vénitien pour intérieur.

NE PAS UTILISER :

- Sur support non apprêté (non apprêté avec notre fixateur de fonds AQUA FI-FE) sinon risque de détrempe au moment du ferrage.
- A température inférieure à 10°C.
- A humidité relative supérieure à 75%.